




## Löschposten Standard Schrank


- Kasten in Stahlblech grundiert
- 2-türig mit Griffloch für Auf /Unterputzmontage
- Ausschwenkbarer Schlauchhaspel,
- rot pulverbeschichtet
- Feuerlöschpostenschlauch 16/24 / 19/27mm
- Verbindungsschlauch mit Anschluss 1"
- Mehrzweckstrahlrohr
- Feuerhahn 1 1/4"
- Schlauchlänge 20-50m

### Variante:

Feuerhahn 1 1/2" x Storz / 2" x Storz



AP Modell



UP Modell

Ausführung	Typ	Kastenmasse			Haspel	Aussparrung		
		B	H	T		B	H	T
AP	AP20	620	850	160	Ø 480			
AP	AP30	790	950	220	Ø 580			
AP	AP40	790	950	220	Ø 610			
AP	AP50	790	950	220	Ø 650			
UP	UP20	570	800	160	Ø 480	590	820	160
UP	UP30	740	900	160	Ø 610	760	920	160
UP	UP40	740	900	210	Ø 610	760	920	160
UP	UP50	740	900	210	Ø 650	760	920	210

\* 2 vorgestanzte Loch seitlich rechts/links, Loch Rückwand, Dach + Boden möglich

## Löschposten (Wandhydrante) wurden zur schnellen Brandbekämpfung entwickelt.

Die einfache Bedienbarkeit soll jedermann die Möglichkeit geben, ein entstandenes Feuer zu bekämpfen. Gerade bei Bränden sind die ersten Minuten entscheidend, die sonst ungenutzt vergehen, bis zum Eintreffen der Feuerwehr.